

AN 1996:649336 HCAPLUS
 DN 125:282578
 TI Lead-free **tin** alloy **solders** for electric circuits
 IN Yamaguchi, Atsushi; Suetsugu, Kenichiro; Fukushima, Tetsuo; Furusawa, Akio
 PA Matsushita Electric Ind Co Ltd, Japan
 SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 5 pp.
 CODEN: JKXXAF

DT Patent
 LA Japanese

FAN.CNT 1

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	JP 08206874	A2	19960813	JP 1995-18048	19950206
	JP 3040929	B2	20000515		
	JP 2000126890	A2	20000509	JP 1999-317139	19950206
PRAI	JP 1995-18048	A3	19950206		

AB The **Sn** alloy **solders** contain (1) Ag 0.1-20, **Bi** 0.1-25 and/or In 0.1-20, and optionally **Cu** 0.1-3.0 and/or Zn 0.1-15%, or (2) Sb 0.1-20, **Bi** 0.1-30 and/or In 0.1-20, and optionally **Cu** 0.1-3.0 and/or Zn 0.1-15%. The **solders** have low m.p., high strength and wettability, and are suitable for **soldering** electronic parts.